

Mașini universale de tâmplărie, Mașini combinate

Mașină cu 5 operații universală de tâmplărie Holzmann K5260L

Preț: €2,749.00 + TVA

Producător: HOLZMANN Maschinen

Vezi online

Descriere

Mașină universală de tâmplărie Holzmann K5260L - caracteristici generale

- Mașina universală de tâmplărie cu 5 operații reprezintă un utilaj compact cu o amprentă la sol redusă și un raport calitate – preț optim, fiind o alegere potrivită pentru atelierele entuziaste de prelucrare lemn;
- Capacitate de lucru specifică atelierelor mici;
- Unitatea de tăiere poate fi reglată la unghi 0^{o} – 45°;
- Masă de lucru din fontă cu riglă transversală cu ghidaj T-slot (±45°);
- Comutarea între operații se realizează confortabil;
- Fiecare unitate este dotată cu motor independent, livrând performanță pe termen lung;
- Arbore de rindeluire robust cu 3 cuțite HSS premontate;
- Unitatea de găurire nu este inclusă în pachetul standard.

Suport de protecție ax frezare

- Ușor demontabil în cazul comutării între operații;
- Capota de protecție freză are rol de exhaustare și de protecție a operatorului;
- Primul liniar este reglabil milimetric;
- În cazul pieselor late, suportul de presare poate fi rabatat;
- Ușor reglabil în funcție de dimensiunea de lucru dorită.
- Dotat cu hotă de exhaustare.

Rabatare rapidă mese îndreptare

- Rabatarea meselor se face individual, fiecare masă având bolț opritor de siguranță;

- Capota de protecție se rabatează deasupra axului, având rol de hotă de exhaustare;
- Vizibilitate foarte bună în zona de rindeluire.

Unitate de tăiere reglabilă la unghi

- Reglajul la unghi se realizează manual;
- Capota de protecție este montată pe cuțitul divizor și culisează împreună cu unitatea de tăiere.

Construcție foarte compactă și robustă

- Raportul excelent calitate – preț în combinație cu amprenta la sol redusă, poziționează acest utilaj pe lista atelierelor la început de drum sau celor care au un regim de lucru semi-profesional;
- Toate comenzile sunt manuale, ușor și intuitiv de realizat, având stickere grafice.

Accesorii opționale

Unitatea de mortezare - găurire **» HOB5260PLL.**

Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen
- **Circular:** :
- **Putere motor circular S1 (100%) / S6:** 2.2 kW / 3.1 kW
- **Diametru maxim pânză circular (Ø):** 254 mm
- **Turație pânză circulară:** 4750 rpm
- **Înălțime de tăiere la 90° / 45°:** 78 mm / 60 mm
- **Lățime de tăiere în partea dreaptă:** 510 mm
- **Masă fixă de lucru:** 980×470 mm
- **Masă mobilă de lucru:** 250×400 mm
- **Lungime culisare masă mobilă:** 680 mm
- **FREZĂ:** :
- **Diametru ax:** Ø 30 mm

- **Turație ax:** 6500 rpm
- **Lungime ax:** 100 mm
- **Înălțime maximă de lucru:** 80 mm
- **Diametru deschidere masă (Ø):** Ø 145 mm
- **Viteză avans:** 8 m/min
- **ÎNDREPTARE:** :
- **Putere motor S1 (100%) / S6:** 1.5 kW / 2.1 kW
- **Turație arbore port-cuțit:** 4500 rpm
- **Diametru arbore port-cuțit (Ø):** 75 mm
- **Număr cuțite pe arbore:** 3 buc
- **Dimensiuni cuțite:** 250x30x3 mm
- **Lungime mese:** 1090 mm
- **Lățime utilă de lucru:** 250 mm
- **Grosime maximă de îndreptare (șpan):** 5 mm
- **Riglă de ghidare (reglabilă la unghi 90°- 45°):** 715×130 mm
- **Rindeluire la grosime:** :
- **Lățime de lucru:** 250 mm
- **Grosime de lucru minim/maxim:** 5 mm / 195 mm
- **Grosime maximă de rindeluire:** 2 mm
- **Caracteristici generale:** :
- **Dimensiuni masă fixă:** 980 x 470 mm
- **Înălțime a mesei de la sol:** 840 mm
- **Diametru hotă de exhaustare (Ø):** 100 mm
- **Greutate:** 390 kg
- **Dimensiuni ambalat:** 1300 x 1170 x 970 mm

Vezi produsul pe site

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI